

BETON

Tam Otomatik Dokunmatik Ekranlı Hidrolik Beton Test Presi



C.WT serisi Beton basınç dayanım test makineleri, farklı boyutlardaki küp ve silindir numuneler üzerinde basınç dayanım testleri gerçekleştirmek için kullanılan tam otomatik makinelerdir.

Gövde: Kaynaklı tip monoblok konstrüksiyon, farklı kapasitelerde mevcuttur (1000kN, 1500kN 2000kN ve 3000kN), alt tarafta düşük sürtünmeli tek etkili piston, EN-12390-4 standardına uygundur, farklı boyutlardaki numuneleri test etmek için ara mesafe plakalarıyla (2x50mm, 1x70mm) birlikte verilmektedir, üst oynar başlık küresel yapıda olup yükün homojen dağılımı için 3° hareket edebilir yapıdadır, sert tabla yüzeyleri sertleştirilmiş ve pürüzsüzleştirilmiştir, farklı boyutlardaki küp ve silindir numuneleri test etmek için uygundur, dikey test mesafesi 336 mm'dir.

Yük Ölçümü: Yük ölçümü ve kontrolü, EN-ISO-7500-1 standardına göre hassas yük ölçüm sistemi sayesinde sınıf 1 veya daha iyi doğrulukla kapasitenin %2 ile %100'ü arasında gerçekleştirilmektedir.

Hidrolik Sistem: hızlı yükleme özelliği ile kesintisiz yüksek akış sağlayan elektrik motoru tahrikli çoklu pistonlu pompadan, manifold ve basınç emniyet valfinden, gerekli bağlantı ve hortumları ile yağ tankından oluşmaktadır.

Özellikler:

Sağlam kaynaklı monoblok yapı

600 mm çalışma yüksekliğine sahip ergonomik tasarım

Tam otomatik PID kontrollü Gerçek Zamanlı Dokunmatik Ekranlı LCD Grafik Veri Toplama ve Kontrol Sistemi

Numune boyutuna göre Tam Otomatik Yükleme

Test tamamlandığında durur ve maksimum yük ve stresi gösterir

Bilgisayara ve/veya termal yazıcıya bağlanabilir (isteğe bağlı)

Çok noktalı kalibrasyon (şifre korumalı)

Pistonun aşırı hareket etmesini önlemek için limit anahtarı

Emniyet anahtarlı emniyet ön kapısı ile donatılmıştır

Teknik Özellikler

Özellikler:

Sağlam kaynaklı monoblok yapı

600 mm çalışma yüksekliğine sahip ergonomik tasarım

Tam otomatik PID kontrollü Gerçek Zamanlı Dokunmatik Ekranlı LCD Grafik Veri Toplama ve Kontrol Sistemi

Numune boyutuna göre Tam Otomatik Yükleme

Test tamamlandığında durur ve maksimum yük ve stresi gösterir

Bilgisayara ve/veya termal yazıcıya bağlanabilir (isteğe bağlı)

Çok noktalı kalibrasyon (şifre korumalı)

Pistonun aşırı hareket etmesini önlemek için limit anahtarı

Emniyet anahtarlı emniyet ön kapısı ile donatılmıştır

Ürün Galerisi



İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



Birim Ağırlık Kovaları

PCO-235



V Hunisi

PCO-209



**Servo Elektromekanik Basma ve
Eğilme Test Cihazları**

PCO-F.CE Series

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

