

BETON

Kür Tankları



kür tankları, küp veya silindir şekilli beton numunelerinin kuru için tasarlanmıştır.

Su sıcaklığının, ortam sıcaklığı ile 40 °C arasında istenen sıcaklığa ± 2 °C hassasiyetle ayarlanabilmesini sağlayan termostat kontrollü kür tankı ısıtıcısı, dijital göstergelidir. Taşınabilir ısıtıcı, kür tankında kullanıcı tercihine bağlı olarak konumlandırılabilir.

Tüm kür tankları aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir

- Isıtıcı
- Sirkülasyon Pompası
- Metal Taban Izgarası

İlgili Standartlar

EN 12390-2; ASTM C31, C192, C511; AASHTO R100, R39

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



**Sıkıştırılabilirlik Derecesi (Waltz)
Kabı**

PCO-206



**Servo Elektromekanik Üniversal
Basma. Eöilme ve Enerii**

PCO-EF.CE Series



**Otomatik Eğilme Deney
Presleri. C Tipi**

PCO-F.WT

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

